

## ОПИСАНИЕ

Шиберы дымохода SD предназначены для установки в системах вентиляции и кондиционирования морских судов и береговых объектов. Они предотвращают распространение дыма и горячих газов по трубам во время пожара. Дымовые заслонки SD состоят из стального корпуса со спиральными трубными соединениями на обоих концах и с вращающимися клапанами ручного управления, герметизированными по сторонам резиновыми сальниками. Фактическое положение заслонки "открыта / закрыта" закрепляется с помощью фиксирующей пружины и отмечается ярлыком на корпусе. Корпус заслонки, крана и рычага изготавливается из малоуглеродистой стали, валы и втулки - из нержавеющей стали. Класс герметичности - 3 в соответствии с EN 1751/3. Стальные компоненты клапанов обрабатываются горячим цинкованием.

## МАРКИРОВКА

**Пример:** Шибер дымохода SD имеет номинальный диаметр Ду=160 мм: SD-160

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЕРЫ

Размеры [мм]				Вес [кг]
Ду	ØАхG	L	B	
80	86x3	120	110	1.08
100	106x3	120	125	1.32
125	131x3	130	140	1.95
160	166x3	140	160	2.68
200	206x3	160	185	4.05
250	256x3	180	210	6.10

